

Клієнт


Технічні характеристики

Насос із занурювальним двигуном для брудної води Initial DRAIN 10-7

Назва проекту Проект без назви 2023-02-27 15:24:32.425

Номер проекту
Місце встановлення
№ поз. клієнта

Дата 27.02.2023



Задані експлуатаційні дані

Подача	
Висота подачі	
Media	Вода 100 %
Температура середовища	20,00 °C
Густина	998,30 kg/m ³
Кінематична в'язкість	1,00 mm ² /s

Гідравлічні дані (робоча точка)

Подача	
Висота подачі	
Споживана потужність P1	
Загальний ККД	

Дані виробів

Насос із занурювальним двигуном для брудної води	
Initial DRAIN 10-7	
Макс. робочий тиск	0,3 MPa
Температура середовища	5 °C ... +35 °C
Макс. глибина занурення	5 m
Вільний сферичний прохід	5 mm
Max. fluid temp. for up to 3 min	

Дані двигуна/насоса

Тип двигуна	Занурювальний двигун
Під'єднання до мережі	1~ 230 V / 50 Hz
Допустиме відхилення напруги	+ -10 %
Номінальне число обертів	2900 1/min
Номінальна потужність P2	0,37 kW
Споживана потужність P1	0,55 kW
Номінальний струм	3,00 A
Тип увімкнення	Безпосередній режим он
Клас захисту	IP68
Поплавковий вимикач	yes
Захист двигуна	Auto reset, Bimetall
Клас ізоляції	F
Режим роботи (в зануреному стані)	S1
Режим роботи (в незануреному стані)	S2 - 25%
Макс. частота увімкнень	60 1/h

Кабель

Довжина приєднувального кабелю	10 m
Тип кабелю	H05RN-F
Поперечний переріз кабелю	3G1
Type of connecting cable	Не розбірний
Штекер	CEE7/7 (захисний контакт)

Розміри під'єднання

Під'єднання до трубопроводу зі всмоктуючої сторони	
Під'єднання з напірної стор.	G 1½,

Матеріали

Корпус насоса	PP
Робоче колесо	PA6-GF30
Вал	1.4005
Матеріал ущільнення зі сторони напірної сторони	NBR
Матеріал ущільнення	NBR
Матеріал двигуна	1.0038

Інформація для замовлення

Вага прибл.	5,1 kg
Артикульний номер	4168021

