

**Клиент**

## Технические данные


### Насос с сухим ротором блочный BL 32/170-0,75/4

Имя проекта Проект без имени 2020-05-12 11:59:32.377

Номер проекта  
Место установки  
Номер позиции клиента

Дата 12.05.20

**Рабочее поле**



**Задать рабочие параметры**

Производительность	
Напор	
Перекачиваемая жидкость	Вода 100 %
Т перекач. жидкости	20,00 °C
Плотность	998,30 kg/m³
Кинематич. вязкость	1,00 mm²/s

**Гидравлические данные (Рабочая точка)**

Производительность	
Напор	
Мощность на валу P <sub>2</sub>	
Гидравлический КПД	
NPSH	

**Данные продукта**

Насос с сухим ротором блочный BL 32/170-0,75/4	
Мах. рабочее давление	1,6 МПа
Т перекач. жидкости	-20 °C ... +140 °C
Макс. Температура окр. Среды	40 °C
Min индекс эффект. (MEI)	≥ 0,4

**Данные мотора**

Класс эффективности мотора	IE3
Подключение к сети	3~ 400 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряж.	±10 %
Номинальная частота вращения	1450 1/min
Ном. Мощность P <sub>2</sub>	0,75 kW
Номинальный ток	1,80 A
Коэффициент мощности	0,73
КПД	50% / 75% / 100% → 77,7 / 81,8 / 82,5%
Степень защиты	IP55
Класс нагревостойкости изоляции	F
Защита электродвигателя	

**Присоединительные размеры**

Патрубок на стороне всас.	DN 50, PN16
Присоединение к трубопроводу с напорной стороны	DN 32, PN16
Габаритная длина	-

**Материалы**

Корпус насоса	5.1301, с покрытием KTL
Рабочее колесо	EN-GJL-200
Фонарь	EN-GJL-250
Вал	1.4122
Уплотнение вала	AQ1EGG

**Данные для заказа**

Вес, прим.	44,5 kg
Номер позиции	2121071

