

**Клієнт**

## Технічні характеристики


### Стандартний одинарний насос з сухим ротором Atmos GIGA-I 50/230-2,2/4

Назва проекту Проект без назви 2023-03-23 08:46:57.094

Номер проекту  
Місце встановлення  
№ поз. клієнта

Дата 23.03.2023

**Поле характеристик**



**Задані експлуатаційні дані**

Подача	
Висота подачі	
Media	Вода 100 %
Температура середовища	20,00 °C
Густина	998,30 kg/m³
Кінематична в'язкість	1,00 mm²/s

**Гідравлічні дані (робоча точка)**

Подача	
Висота подачі	
Потужність на валу P2	
Гідравлічний ККД	
NPSH	

**Дані виробів**

Стандартний одинарний насос з сухим ротором Atmos GIGA-I 50/230-2,2/4	
Макс. робочий тиск	1,6 MPa
Температура середовища	-20 °C ... +140 °C
Макс. температура навколишнього середовища	40 °C
Індекс мінімальної ефективності (MEI)	1,4

**Дані двигуна/насоса**

Рівень ефективності двигуна (ККД) IE3 = коефіцієнт корисної дії	
Під'єднання до мережі	3~ 400 V / 50 Hz
Допустиме відхилення напруги	+ -10 %
Номинальна швидкість	1450 1/min
Номинальна потужність P2	2,20 kW
Номинальний струм	4,90 A
Коефіцієнт потужності	0,78
Коефіцієнт корисної дії	50% / 75% / 100%
	82/ 84,4/85%
Клас захисту	IP55
Клас ізоляції	F
Захист двигуна	no

**Розміри під'єднання**

Під'єднання до трубопроводу зі всіма DN	DN 50, PN 16
Під'єднання з напірної стор.	DN 50, PN 16
Монтажна довжина	440 mm

**Матеріали**

Корпус насоса	
5.1301, EN-GJL-250 з катафорезним покриттям	
Робоче колесо	EN-GJL-200
Тримач	5.1301, EN-GJL-250 з катафорезним покриттям
Вал	Нержавіюча сталь
Ущільнення вала	AQ1EGG

**Інформація для замовлення**

Вага прибл.	98 kg
Артикульний номер	2220146

