

Клієнт

Технічні характеристики


Стандартний одинарний насос з сухим ротором Atmos GIGA-I 65/200-18,5/2

Назва проекту Проект без назви 2023-03-23 08:46:57.094

Номер проекту
Місце встановлення
№ поз. клієнта

Дата 23.03.2023

Поле характеристик



Задані експлуатаційні дані

Подача	
Висота подачі	
Media	Вода 100 %
Температура середовища	20,00 °C
Густина	998,30 kg/m³
Кінематична в'язкість	1,00 mm²/s

Гідравлічні дані (робоча точка)

Подача	
Висота подачі	
Потужність на валу P2	
Гідравлічний ККД	
NPSH	

Дані виробів

Стандартний одинарний насос з сухим ротором Atmos GIGA-I 65/200-18,5/2	
Макс. робочий тиск	1,6 MPa
Температура середовища	-20 °C ... +140 °C
Макс. температура навколишнього середовища	40 °C
Індекс мінімальної ефективності (MEI)	1,4

Дані двигуна/насоса

Рівень ефективності двигуна (ККД) IE3 = коефіцієнт корисної дії	
Під'єднання до мережі	3~ 400 V / 50 Hz
Допустиме відхилення напруги	+ -10 %
Номинальна швидкість	2900 1/min
Номинальна потужність P2	18,50 kW
Номинальний струм	31,80 A
Коефіцієнт потужності	0,91
Коефіцієнт корисної дії	50% / 75% / 100%
	90,9 / 92 / 92,1%
Клас захисту	IP55
Клас ізоляції	F
Захист двигуна	Вбудований KLF

Розміри під'єднання

Під'єднання до трубопроводу зі всіма DN	DN 65, PN 16
Під'єднання з напірної стор.	DN 65, PN 16
Монтажна довжина	475 mm

Матеріали

Корпус насоса	5.1301, EN-GJL-250 з катафорезним покриттям
Робоче колесо	EN-GJL-200
Тримач	5.1301, EN-GJL-250 з катафорезним покриттям
Вал	Нержавіюча сталь
Ущільнення вала	AQ1EGG

Інформація для замовлення

Вага прибл.	198 kg
Артикульний номер	2220184

