

Клієнт

Технічні характеристики


Стандартний здвоєний насос з сухим ротором DPL 40/160-4/2 PN 10

Назва проекту Проект без назви 2023-01-16 14:15:02.830

Номер проекту
Місце встановлення
№ поз. клієнта

Дата 16.01.2023

Поле характеристик



Задані експлуатаційні дані

Подача
Висота подачі
Media
Температура середовища
Густина
Кінематична в'язкість

Вода 100 %
20,00 °C
998,30 kg/m³
1,00 mm²/s

Гідравлічні дані (робоча точка)

Подача
Висота подачі
Потужність на валу P₂
Гідравлічний ККД
NPSH

Дані виробів

Стандартний здвоєний насос з сухим ротором
DPL 40/160-4/2 PN 10
Макс. робочий тиск 1 МПа
Температура середовища -20 °C ... +120 °C
Макс. температура навколишнього середовища 40 °C
Індекс мінімальної ефективності (MEI) 4

Дані двигуна/насоса

Рівень ефективності двигуна (ККД) IE3 = коефіцієнт корисної дії
Під'єднання до мережі 3~ 400 V / 50 Hz
Допустиме відхилення напруги + -10 %
Номінальна швидкість 2900 1/min
Номінальна потужність P₂ 4,00 kW
Номінальний струм 7,75 A
Коефіцієнт потужності 0,83
Коефіцієнт корисної дії 50% / 75% / 100% 86,1 / 87,5 / 88,1 %
Клас захисту IP55
Клас ізоляції F
Захист двигуна no

Розміри під'єднання

Під'єднання до трубопроводу зі всіма сторонами DN 40, PN 10
Під'єднання з напірної стор. DN 40, PN 10
Монтажна довжина 320 mm

Матеріали

Корпус насоса 5.1301/EN-GJL-250
Робоче колесо PPE/PS-GF30
Тримач 5.1301/EN-GJL-250
Вал 1.4021
Ущільнення вала AQ1EGG

Інформація для замовлення

Вага прибіл. 90,5 kg
Артикульний номер 2121247

